RF320I4B-N

Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz, braun

Universeller Tür/Fensterkontaktsender

Der braune universell einsetzbare Tür/Fensterkontaktsender RF320I4-N ist mit 2 integrierten Reedkontakten und der Anschaltmöglichkeit für externe (Magnet) Kontakte mit Widerstandsüberwachung inkl. Sabotage (Dualmeldegruppe) über die vorhanden Anschlußklemmen ausgestattet. In Verbindung mit dem ATS1230 Funkempfänger können die vorhanden Reedkonatkte und ein externer Kontakt getrennten MG zugewisen und ausgewertet werden. Somit kann beispielsweise die Öffnungsüberwachung durch einen der internen Reedkontakte und die Verschlußüberwachung durch Anschaltung eines Riegelkontakts mit einem RF320I4-N realisiert werden.



Einzelheiten

- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- 2 interne Reedkontakte
- Externe Kontakte < 250 mS anschaltbar
- Jumperauswahl welcher der 2 Reedkontakte, oder der überwachten externen Eingang verwendet wird.
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung, Überwachung
- Farbe: braun

RF320I4B-N

Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz, braun

Technische Spezifikationen

General

Application type	Overflademontering

Wired/wireless

Wired-wireless	Trådløs
Wireless frequency	433 MHz ældre
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	3 bis 5 Jahre

Physical

Colour	Brun

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.