AACU-EOL

Pièce Alarmline II LHD analogique – Module EOL

Général

AACU-EOL est une unité de fin de ligne de remplacement destinée à être utilisée avec l'unité de contrôle de câble de détection de chaleur linéaire (LHD) analogique Alarmline II. Les unités de contrôle AACULP et AACUSP sont fournies avec une AACU-EOL incluse, mais en cas de perte ou de dommage de l'unité, l'AACU-EOL peut être fournie séparément.



Détails

- Homologation UL521 et CE, listé UL/ULC

AACU-EOL

Pièce Alarmline II LHD analogique – Module EOL

Spécifications techniques

Electrical

Operating voltage	20 à 28 VDC
Current consumption	<100 mA

Physical

Physical dimensions	60 x 75 x 30 mm (L x H x P)
Mounting type	Overflademontering

Environmental

Operating temperature	0 à +125°C
Relative humidity	0 à 95%
Environment	Indendør, Udendørs
IP rating	IP65

Regulatory

Certification	CE, UL

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57