# W76561

## Rivelatore doppia tecnologia portata 15m. DT15

### Doppia tecnologia - Performance Line

La Performance Line è la linea di sensori di movimento Guardall (serie PQ15 e DT15); entrambe le serie sono destinate alla protezione di locali residenziali e commerciali.
DT15 incorpora una microonda a banda X altamente efficace insieme alla collaudata tecnologia PIR. Questo accoppiamento produce un ottimo sensore a doppia tecnologia che migliora notevolmente l'immunità ai falsi allarmi.
Grazie alla funzione Anti-stealth il sensore analizza con precisione l'attività della microonda e del PIR e migliora notevolmente la capacità di rilevamento in condizioni estreme. Rileva anche i tentativi di intrusione effettuati utilizzando dei materiali schermanti agli infrarossi e un piccolo specchio viene utilizzato per migliorare le prestazioni di rilevazione nelle immediate vicinanze del sensore in conformità con gli standard EN50131 Grado 2 Classe II.
E' stato progettato per semplificare l'installazione con tre LED per facilitare l'analisi efficiente delle tecnologie.
La sua precisa distinzione degli allarmi reali dalle possibile cause di falsi allarmi rende il DT15 la soluzione ideale per situazioni difficili dal punto di vista ambientale.



### Dettagli

- Rilevatore a doppia tecnologia 15m
- Quad Pyro e microonda in banda X
- Tecnologia Anti-Stealth ™
- Ottica non necessita di regolazione
- Alloggiamento ridisegnato e condiviso su tutta la gamma di rilevatori
- Lente varifocale
- Elaborazione DT avanzata
- EN50131 Grado 2

# W76561

## Rivelatore doppia tecnologia portata 15m. DT15

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Double |
| Application type | Vægmontering |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 15 m |
| Microwave frequency (nom.) | X-band |
| Alarm time | 3 secondes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Valeurs EOL multiples |
| Remote control lines | Test de fonctionnement |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |






In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57