ATS1870

Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN

Lettore per acquisizione tessere ATS (USB)

Questo versatile lettore permette di acquisire le tessere Hitag2 e Mifare CSN tramite Advisor Management software ATS8600 e ATS85xx Downloaders. Il lettore USB offre un metodo semplice per aggiungere tessere nel sistema di sicurezza, così come la gestione simultanea di Hitag2 e Mifare CSN.



Dettagli

- Lettore di tessere per ATS8600 e ATS85xx
- Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit
- Supporta tessere Hitag2 UID
- Quattro configurazioni ID tessere (3 sono preconfigurate, tutte e quattro sono configurabili dall'utente)
- Opzioni selezionabili tramite una piccola applicazione

ATS1870

Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN

Specifiche tecniche

System

CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No
Supported card types	HiTag2, MIFARE®, Classic UID

Technology

Reader type	Multifrekvens
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2
No. of Mifare bytes CSN	4 octets (non unique), 4 octets (S50), 7 octets (S50), 7 octets (S70)
Read / write	No

Interface & connections

Interface	USB
Connector type	USB

Electrical

Current consumption	70mA

Physical

Physical dimensions	9cm x 5.2cm x 1.6cm
Net weight	113gr
Colour	Sort

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57