# VE1120

**PIR met V2E signaaltechnologie, 20 m bereik, 11 gordijnvelden. EN grade 2**



# VE1120

## PIR met V2E signaaltechnologie, 20 m bereik, 11 gordijnvelden. EN grade 2

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Montaggio a parete |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |
| Signal processing | Analisi Vettoriale (VE2) |
| Pry-off tamper kit | ST400 (optional) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 20 m |
| Undercrawl protection | Yes |
| Alarm memory | Yes |
| Alarm time | 3 sek |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Isolato o 4k7 EOL |
| Remote control lines | Tag/Nacht, Gehtest |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Mounting height | 1,8 bis 3 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57