SK08A

Kilsen Addressable Stand Alone Loop Powered Sounder

Cechy ogólne

Adresowalny sygnalizator SK08A przeznaczony jest do współpracy z centralami sygnalizacji pożaru serii KFP-AF. Zaprojektowany został tylko do użytku wewnętrznego.

Instalacja

Sygnalizator SK08A musi być instalowany w sposób umożliwiający słyszalność generowanego sygnału w całym nadzorowanym obszarze. Podłączenia elektryczne wykonywane są bezpośrednio w gnieździe sygnalizatora. Instalacja sygnalizatora w gnieździe odbywa się poprzez obrócenie, aż do zatrzaśnięcia.

Konserwacja

Konserwacja sygnalizatora zależy od zanieczyszczenia środowiska, w którym jest zainstalowany. Zalecane są okresowe przeglądy, mające na celu wizualne oraz funkcjonalne sprawdzenie poprawności działania urządzenia.



Szczegóły

- Zgodność z normą EN54
- Poziom ciśnienia akustycznego do 86dBA
- Mały pobór prądu
- Prosta i szybka instalacja oraz konserwacja

SK08A

Kilsen Addressable Stand Alone Loop Powered Sounder

Specyfikacja techniczna

General

Addressing method	Electronic

Physical

Colour	Rød
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering
Mounting position	Ceiling, Wall
Mounting base	Shallow
Material	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57