PA25/3L

Sinalizador Remoto - Convencional

Para ser utilizado na sinalização óptica, sempre que um detector automático de incêndios gerar um alarme.

Esta situação mantém-se até que exista uma intervenção na central de detecção de incêndios.

De baixo consumo, possui uma base de montagem universal, e é de baixo perfil de modo a permitir um ângulo de visibilidade de 180º.

Está protegido contra a inversão de polaridade e possibilita a operação em estado intermitente ou fixo.

O sinalizador óptico de alarme pode ser associado a um detector ou a um conjunto de quatro (4) detectores.



Detalhes

- Ligação a 2 fios directa ao Detector
- Angulo alargado de visão
- Baixo Consumo
- Opção Flash
- Elevada luminosidade
- Protecção IP20
- Estético
- Plastico ABS
- Resistente ao Choque

PA25/3L
Sinalizador Remoto - Convencional

Especificações técnicas

General

Addressing method	Ingen adressering påkrævet
Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	3

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering
Mounting base	Flach
Material	ABS

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CNBOP

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57