VV602-PLUS

Detetor Sísmico para ATM e Cofres Noturnos

Detecção superior

A série VV600 Plus de detectors sismicos foi desenhada para detector quaisquer tentativas de arrombamento de cofres, cofres nocturnes, ATM's e outros recintos fisicamente protegidos como caixas fortes etc. Estes detectores reagem perante todo o padrão de vibrações produzidos por ferramentos de arrombamento tais como martelos, brocas, pontas de diamante, macacos hidraulicos e ainda outras ferramentas de temperatura como lanças térmicas e maçaricos. Estes detectores têm uma precepção da vibração com um raio entre 3 a 14 metros dependendo do material e design do objecto a proteger.

Imunidade total a falsos alarmes

Estes detectores permitem o normal funcionamento das actividades humanas nas áreas a proteger sem gerar falsos alarmes. Para conseguir este elevado grau de fiabilidade cada detector recorre a três diferentes canais – contagem – integração e explosão para analise da frequência, duração e amplitude de forma a diferenciar disturbios ambientais normais e um verdadeiro ataque de arrombamento. O resultado são detectores com excelente detecção e imunes a falsos alarmes.

Testes e acessórios

Esta série VV600 Plus permite que se realizem dois tipos de testes ao seu funcionamento:
Um teste automático à sua electrónica ou através de um transmissor de teste VT705P testar o seu bom contacto físico ao objecto a proteger. Uma gama completa de acessórios permite múltiplas aplicações para atingir a máxima segurança.



Detalhes

- Detecta todos os conhecidos métodos de arrombamento
- m avançado processador diferência o ruído ambiente e um verdadeiro arrombamento
- Muito baixo consumo
- Dois possíveis testes de funcionamento
- Sensibilidade ajustável
- Protecção total anti-sabotagem
- Gama completa de acessórios
- Fácil instalação

VV602-PLUS

Detetor Sísmico para ATM e Cofres Noturnos

Especificações técnicas

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Natlige bankbokse
Tamper protection	Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt
Alarm indication	LED-Anzeige Schraube Nr. 3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 bis 14 m Radius
Sensitivity adjustment	5 Schritte von ca. jeweils 6 dB

Inputs/outputs

Alarm contact	Form A Halbleiterrelais, maximaler Serienwiderstand 35 Ohm
Test output	Yes

Physical

Colour	Grå (RAL 7035)

Regulatory

Certification	VdS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57