DC138S60

Som DC138 med 6 meters kabel

Högsäkerhetskontakt

DC138S60 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppningsavstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten används för att detektera öppning av till exempel dörrar, fönster eller luckor. Magnetens kapsling isolerar magneten från omgivande metall för maximalt öppningsavstånd.

Installation

Kontaktdelen monteras i karmen och magnetdelen i den rörliga delen, borrhål ska vara 20 mm. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.



Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Specialdesignad för metalldörrar
- Försedd med sabotageslinga
- 6 m kabel

DC138S60

Som DC138 med 6 meters kabel

Tekniska specifikationer

General

Ansökningstyp	Forsænket montering
Kontakt typ	1 pin NC contact

Wired/wireless

Wired / trådlöst	Kablede

Physical

Färg	Hvid
Material	ABS

Regulatory

EN50131 Karakter	Lønklasse 3
Intygande	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57