W76561

Kombidetektor DT15/100

Overblik

DT15 har indbygget mikrobølge X-bånd og PIR teknologi detektering. Denne fremragende kombiteknologi øger immunitet mod falske alarmer, og overholder standarden EN50131-2-4:2008, Klasse 2. Den indbyggede Anti-stealth er en intelligent funktion, der præcist analyserer mikrobølge og PIR aktivitet i et rum, og forbedrer detekteringen under ekstreme forhold. Denne teknologi bekæmper også indbrudsforsøg, hvor man anvender infrarøde screenings materialer. Et spejl forbedrer krybezone detektering under sensoren og imødekommer hermed EN50131-2-4:2008, Klasse 2 standard. Kontinuerlig overvågning af kredsløb øger sikkerheden og konverterer til en enkelt teknologi tilstand, detektering med enten PIR pulstæller eller mikrobølger, i det usandsynlige tilfælde af fejl, på enten mikrobølge eller PIR kredsløbet. Den er nem at installere, med 3 LED i detektoren kan teknologierne nemt analyseres. Indbygget unik signatur genkendelse giver præcis indbrudsdetektering, og gør DT15 ideel til områder med udfordrende situationer.



Detaljer

- Kombi detektor med dækning på 15m/10m
- Klasse 2
- Anti-Stealth teknologi™
- Justeringsfri optik
- Fælles designlinie til serien
- Variabel linse design
- Signalbehandling

W76561
Kombidetektor DT15/100

Tekniske specifikationer

General

Technology	Dual
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Microwave frequency (nom.)	X-band
Alarm time	3 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Multiple EOL values
Remote control lines	Walk test

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical


Colour	White


Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2





Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57