VE1120-D

Vector PIR, DSP, 20m, 11 Vorhänge VdS Nr. G 110507

Die Leistungsfähigkeit des Spiegels

Bewegungsmelder von GE verfügen über die höchstentwickelte Spiegeloptik in der Sicherheitsindustrie. Diese einzigartige optische Spiegeltechnologie verwendet einen kombinierten Step-und Gliding Focusspiegel, der dem Sensor einen durchgängigen Erfassungsvorhang zur Verfügung stellt, mit dem die Erfassung eines Objekts ohne Unterbrechung möglich ist.
Zur Erhöhung der Erfassungsdichte verwenden Sensoren der Baureihe 1100 eine ""3-Step Gliding Focus"" Spiegeloptik, welche 11 durchgängige Erfassungsvorhänge generiert, welche Infrarotsignale bis zu einer Entfernung von 20 m detektieren.

Patentiertes Vector-Pyroelement

Infrarotsignale werden durch den pyroelektrischen Sensor im Detektionsfokus des Melders aufgenommen. Ein konventionelles Pyroelement generiert ein eindimensionales Signal (Wert) um das Vorhandensein einer Quelle zu detektieren, daher ist die Detektionsfähigkeit im Wesentlichen abhängig von der Auflösung der Optik des Bewegungsmelders. Durch die einzigartige Konstruktion des patentierten Vector-Pyroelements, erzeugt eine thermische Quelle ein multi-dimensioniertes Signal (Vector). Dies ermöglicht dem Melder nicht nur das Vorhandensein sondern auch die Bewegungsrichtung einer thermischen Quelle zu detektieren. Somit entspricht die Detektionsfähigkeit dem Produkt aus der optischen Auflösung des Spiegels und des multi-diemsionalen Ausgangs des Pyroelemnts. Dies stellt einen wesentlichen Vorteil dieser PIR Erfassungstechnologie dar.

V2E Signalauswertung

Die VE Serie von Bewegungsmelder verwendet die patentierte "Vector Verified Enhanced (V2E)" Signalauswertung. Jeder Signalquellentyp generiert einen einzigartigen Vectorausgang durch das von dem Vector-Pyroelement erfasste Signal. Der digitale Signalprozessor analysiert jede Vectorform und Muster und kann verschiedenen Signalquellen voneinander unterscheiden. Somit können Bewegungsmelder der VE Baureihe nicht nur nicht-thermische Signalquellen erkennen, sondern auch potentielle Falschmeldungsquellen wie stationäre thermische Quellen, Ventilatoren und starke Lichtquellen ausfiltern und nur auf Alarmsignale von eindringenden Personen reagieren. PIR Bewegungsmelder mit Vector-Mustererkennung sind einzigartig nur von KGS erhältlich.

Einfache Installation

PIR Bewegungsmelder der Baureihe 1000 sind die dankbarsten Sensoren bei der Installation:
1. Tolleranz gegenüber Winkelabweichungen von Wänden und unterschiedlichen Montagehöhen.
2. Geringe Einschränkung/Abdeckung der Erfassung durch Objekte innerhalb des Erfassungsbereichs.
3. Keine Einstellung durch konstante Reichweiten-Empfindlichkeit



Einzelheiten

- Passive Infrarot Bewegungsmelder
- 3-Step Gliding Focus Vorhangspiegel
- Einsteckbare Elektronik
- Versiegelte Optik
- "V2E" Signalauswertung zur Vermeidung von Falschmeldungen
- Detektion durch Mantel und Regenschirm
- Voller Unterkriechschutz
- Auswählbarer Erfassungsbereich mittels Spiegelblocker
- Autofocus mit konstanter Reichweitenempfindlichkeit
- Keine Einstellung für verschiedene Montagehöhen erforderlich
- Tollieriert Winkelabweichungen von Wänden
- EN50131-2-2 Grade 2 zertifiziert
- Unterschiedliche europäische Anerkennungen beantragt
- VdS-Anerkennung: G110507 Klasse B

erforderlich.
4. Einsteckbare Elektronik.

Vollständige Baureihe

Die Serie 1000 stellt einen Teil der KGS Baureihe von Bewegungsmelder dar. Diese Familie beinhaltet Bewegungsmelder mit unterschiedlichen Ausführungen wie Gehäusegröße, Erfassungsreichweite, Anti-Masking, Dualtechnologie, adressierbare und drahtlose Sensoren und vieles mehr. Diese Baureihe deckt alle Anwendungen bei denen Sicherheit im Vordergrund steht ab. Das durchgängig ästhetische Design innerhalb der verschiedenen Modelvarianten stellt ein professionelles Erscheinungsbild bei der Installation unterschiedlicher Geräte sicher.

VE1120-D

Vector PIR, DSP, 20m, 11 Vorhänge VdS Nr. G 110507

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Montaggio a parete
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	20 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Mounting height	2 to 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.