TVD-6105

TruVision HD-TVI Analog Dome Kamera, 8 MPX, 2.7- 13.5 mm Motorzoom Objektiv, Echt Tag/Nacht, WDR, 60m IR, HD-TVI Ausgang, Coax OSD Steuerung, 12VDC/24AC, IP67

Allgemein

Die TruVision-Linie umfasst eine umfassende Familie von HD-TVI-Infrarotkameras (IR) für eigenständige oder integrierte Installationen. Die Optionen sind für eine optimale Bildqualität über ein vorhandenes Koaxialkabel ausgelegt und mit einer Auflösung von bis zu 8 Mpx erhältlich.

Die TruVision HD-TVI-Linie ist ideal für die Verbesserung der Videoqualität bestehender Installationen analoger Überwachungssysteme geeignet, von kleinen Ladengeschäften bis hin zu Parkplätzen in Einkaufszentren. Sie verfügt über die optimalen Kameras für Ihr neues oder bestehendes Projekt und kann Ihnen dabei helfen, Budgetbeschränkungen einzuhalten, ohne die Sicherheitsanforderungen zu beeinträchtigen.

Die Kameras verfügen über echte Tag / Nacht-Funktionen und liefern Farbbilder bei Tag und Schwarzweißbilder im IR-Betrieb bei schlechten Lichtverhältnissen. TruVision HD-TVI-Kameras sind entweder mit festem Objektiv oder mit Varioobjektiv erhältlich.

Zu den Kameraformen zählen Dome-, herkömmliche Zylinder- und Turretkameras. Zylinder-Modelle bieten einen bekannten Formfaktor mit einer vorinstallierten Wandhalterung mit Kabelmanagement. Alle Modelle haben die Schutzart IP67 für die Installation im Freien. Ausgewählte Domemodelle sind mit einem Vandalensicherungsgehäuse IK10 erhältlich.

Alle TruVision HD-TVI-Kameras sind so konzipiert, dass sie sofort und schnell installiert werden können, sodass Sie in kürzester Zeit einsatzbereit sind.



Einzelheiten

- 8 MPx HD-TVI Auflösung
- HD-TVI-Technologie zur Übertragung von Videos in HD-Qualität über ein vorhandenes Koaxialkabel
- Echte Tag / Nacht-Funktionalität und Infrarot-Illuminatoren mit Smart-IR-Funktion zur Aufnahme von Bildern in verschiedenen Beleuchtungsszenarien
- IR-Reichweite von bis zu 30 m
- Schutzart IP67
- Echter großer Dynamikbereich
- 2.7 bis 13.5 mm Objektiv
- 12 VDC oder 24 VAC
- Bereitstellung von OSD-Funktionen über TruVision über die Koaxialsteuerung
- Profilbox im Lieferumfang

TVD-6105

TruVision HD-TVI Analog Dome Kamera, 8 MPX, 2.7- 13.5 mm Motorzoom Objektiv, Echt Tag/Nacht, WDR, 60m IR, HD-TVI Ausgang, Coax OSD Steuerung, 12VDC/24AC, IP67

Technische Spezifikationen

General

Technology	HD-TVI-analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Spiegel
Video output	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	8 MP (4K)
Sensor scan	Progressiv
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	3840 x 2160
Shutter time	1/12.5s (PAL) oder 1/15s (NTSC) bis 1/50,000

Lighting performance

WDR type	Echt-WDR
WDR	130 dB
Day/night	Echt Tag / Nacht
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC EIN)
B/W sensitivity	0 Lux mit IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	60m

Lens

Lens type	Varifokal motoriseret
Focal length	2.7 bis 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes
Auto focus	Yes
Motorized zoom	Yes

Electrical

Operating voltage	12 VDC oder 24 VAC
Power supply type	12 VDC, 24 VAC
Power consumption	8.2 W Max.

Physical

Physical dimensions	84.5 x 92 x 255.1 mm
Net weight	925 g
Colour	Grå (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Dome

Environmental

Impact rating	IK10
Environment	Indendør, Udendørs
Operating temperature	-40 bis 60°C
Relative humidity	<90% nicht kondensierend
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Kompatible TruVision Rekorder/Encoder

TVR12HD	(Ansicht Max 1080p, Aufzeichnung Max. 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Aufzeichnung/Ansicht Max. 1080p)
TVR15HD	(Aufzeichnung/Ansicht Max. 1080p)
TVR45HD	(Aufzeichnung/Ansicht Max. 1080p)
TVR46HD	(Ansicht Max 8 Mpx @ 12.5fps, Aufzeichnung Max. 8 Mpx @ 8 fps)
TVE-110/410/810/1610	(nicht kompatibel)
TVE-120/420	(Ansicht Max 5 Mpx @ 12 fps, Aufzeichnung Max. 5 Mpx @ 12 fps)
TVE-820/1620	(Ansicht Max 8 Mpx @ 12 fps, Aufzeichnung Max. 8 Mpx)

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brackets & Mounts	TVD-CB3	TruVision Sockel für TVD-SNB, 140 x 60 mm, 320g, für TVD analog Dome, TVD IP Dome Innen & UVD Kameras
Brackets & Mounts	TVD-LWB-2	Wandhalterung L-förmig für IP und HD-TVI, Innen- und Außenanwendung

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.