ACT455

PVC Karte, unbeschrieben EV2, VPE 25 Stück

Allgemein

Die ISO-Karte in weißer Farbe bietet eine robuste Lösung für eine sichere Umgebung, in der Kartendaten mit Mifare Desfire EV1- oder EV2-Verschlüsselung geschützt sind. Die Karte bietet 2 kB Anwendungsspeicher. Es kann im sicheren Modus mit ATS118x-Range-Lesern und der ATS1136-Tastatur verwendet werden. Es kann auch für Mifare 7-Byte-CSN bereitstellen.

Sichere Programmierung

Durch Verwendung des sicheren Programmiergeräts können Managementkarten und Schlüsselanhänger für das Advisor Management einfach für eine sichere Verwendung programmiert werden.



Einzelheiten

- ISO Kartenmodell
- Kartendaten können mit Mifare Desfire EV1 oder EV2 gesichert werden
- Mifare Desfire EV2-Karte mit 2 kB Anwendungsspeicher
- Aufgedruckte Seriennummer
- Kann mit Secure Programmer programmiert werden

ACT455

PVC Karte, unbeschrieben EV2, VPE 25 Stück

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	Sicherer Modus: zwischen 1 bis 5 cm Unsicherer Modus: zwischen 2 bis 5 cm Die Entfernung kann je nach Leser variieren
Custom data model	No
Memory size	2 kB
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart card
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	25

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67 g
Colour	White
Card Label	Seriennummer

Environmental

Operating temperature	-10 bis +50°C
IP rating	IP68

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.