TVB-6105

Cámara Bullet TruVision HD-TVI, 5MPX, lente motorizada de 2,7~13,5MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 80m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, 12VDC/24AC, IP67

Overview

La línea TruVision incluye una completa familia de cámaras HD-TVI infrarrojas (IR) para instalaciones autonomas o integradas. Diseñadas para una calidad de imagen óptima a través del cable coaxial existente, las opciones están disponibles con una resolución de hasta 8Mpx.

Ideal para mejorar la calidad de vídeo de las instalaciones de sistemas de vigilancia analógicos existentes que van desde pequeños comercios hasta establecimientos de centros comerciales, la línea TruVision HD-TVI tiene las cámaras adecuadas para su proyecto nuevo o existente y puede ayudarle a mantenerse dentro de las limitaciones de presupuesto sin comprometer las necesidades de seguridad.

Las cámaras tienen capacidades reales de día/noche, proporcionando imágenes en color durante el día e imágenes en blanco y negro bajo operación IR en aplicaciones con poca luz. Las cámaras TruVision HD-TVI están disponibles con lentes fijas o varifocales.

La nueva gama incluyen cámaras domo, bullet tradicional y torret. Los modelos bullet ofrecen un formato familiar que cuenta con un soporte de pared preinstalado con conexión de cable. Todos los modelos tienen una clasificación IP67 para su instalación en exteriores y algunos modelos de domo están disponibles con una carcasa IK10 con protección antivandalica.

Todas las cámaras TruVision HD-TVI están diseñadas para instalarse rápida y fácilmente, nada más sacarla de la caja, para que pueda estar lista y funcionando en poco tiempo.



Detalles

- Resolución 5MPx HD-TVI
- Tecnología HD-TVI para transmitir video en calidad HD a traves del cable coaxial existente
- Funcionalidad Dia/Noche real e iluminación infraroja con funcion Smart IR para la captura de imagenes con diferentes tipos de iluminacion
- Iluminación IR hasta 80m
- Protección medioambiental IP67
- Amplio rango dinamico real
- Lente 2.7 a 13.5 mm
- Alimentación a 12 VDC / 24 VAC
- Soporte incluido
- Funcion OSD via TruVision por control coaxial

TVB-6105

Cámara Bullet TruVision HD-TVI, 5MPX, lente motorizada de 2,7~13,5MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 80m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, 12VDC/24AC, IP67

Especificaciones técnicas

General

Technology	HD-TVI analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Spiegel
Video output	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	5 MPX
Sensor scan	Progressiv
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	2560 x 1944
Shutter time	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Lighting performance

WDR type	Echt-WDR
WDR	130 dB
Day/night	Echt Tag / Nacht
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux with IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	80m

Lens

Lens type	Varifokal motorisiert
Focal length	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes
Auto focus	No
Motorized zoom	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC or 24VAC
Power supply type	12 VDC, 24 VAC
Power consumption	10.5 W Max.

Physical

Physical dimensions	84.5 x 92 x 255.1 mm
Net weight	930 g
Colour	Grau (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Zylinder

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen
Operating temperature	-40 to 60°C
Relative humidity	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Brackets & Mounts	TVD-M-CMA	Soporte para montaje en esquina.
Brackets & Mounts	TVD-M-PMA-SS	TruVision Mastadapter (Edelstahl)

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57