
DC148R4.7

Contact magnétique montage en applique, haute sécurité grade 3, blanc avec résistance 4k7 FDL, support acier ou non

Exigences de la catégorie 3 contacts magnétiques

Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité qui ne répondent aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture à distance, aimant de polarisation, et force de l'aimant.

Le contact DC148R4.7 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble et avec résistance 4k7 FDL. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.



Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 2m câble
- Couvercle à clip
- 4k7 résistance FDL

DC148R4.7

Contact magnétique montage en applique, haute sécurité grade 3, blanc avec résistance 4k7 FDL, support acier ou non

Spécifications techniques

General

Application type	Surface mount
Contact type	4K7 end-of-line resistor

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57