# ATS1236

## Récepteur DGP sans fil 433 MHz - 32 zones

### Augmentation de la capacité de zone

Le récepteur sans fil ATS1236 ajoute des fonctionnalités sans fil à la gamme des centrales Advisor Advanced.

Le DGP sans fil prend en charge la plupart des émetteurs 433 MHz 63 bits existants ainsi que la nouvelle génération 433 MHz, émetteurs dont la communication sans fil est entièrement cryptée, évitant ainsi les interférences non autorisées. Jusqu'à 32 détecteurs sans fil et 16 télécommandes peuvent être enrôlés.

L'ATS1236 fournit deux entrées de zone filaires et une sortie relais programmable.

### Installation et programmation

Le DGP sans fil doit être installé à l'extérieur de la centrale afin de garantir une portée sans fil maximale. La solution sans fil à 433 MHz surveillera l'état et la présence de chaque périphérique sans fil et réagira en cas de brouillage RF.

Le récepteur sans fil ATS1236 peut être programmé à partir du clavier ainsi que du downloader. Le firmware du récepteur peut être mis à jour à distance.



### Détails

- Ajoute des fonctionnalités sans fil à l'Advisor Advanced
- Deux entrées de zones filaires
- Une sortie relais programmable 1 RT NO/NF
- Prend en charge les anciens émetteurs 433 MHz 63bits et les nouveaux émetteurs 433 MHz LoNa
- Technologie de mode d'apprentissage
- Borniers amovibles
- EN50131-1 / EN50131-3 / EN50131-6 Classe 2 Classe II (en attente) INCERT (en attente)
- Mise à jour du firmware à distance

# ATS1236

## Récepteur DGP sans fil 433 MHz - 32 zones

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Wireless expander |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |
| Connection type | Databus connection |
| Compatibility | Advisor Advanced MR 4.2 or higher |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Total | 32 |
| No. of wireless zones | 32 wireless sensors + 16 keyfobs |
| Onboard | 2 wired |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Onboard | 1 |
| Type of outputs | SPDT Form C relay |

### Wireless

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 433 MHz legacy, 433 MHz LoNa |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12Vdc via bus |
| Current consumption | typical : 47 mA<br>maximum : 51 mA |
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 155 x 95 x 26 mm |
| Net weight | 0.160 kg |
| Colour | White |
| Material | ABS plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10°C to 55°C |
| Relative humidity | 90% relative humidity non-condensing |
| Environment | EN50130-5 ; Class II - Indoor (general) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grade 2, INCERT |
| Standards | EN50131 Grade 2 & INCERT pending |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57