IM1640PSG

Contact magnétique à poser en saillie, en polycarbonate/fibre de verre renforcée, 78 x 24 x 19 mm, sortie sur câble 4 fils 85 cm, livré avec 1 équerre conditionné par 5, prix unitaire.

Présentation

Les contacts de la série IM1640 à montage en saillie sont spécifiquement conçus pour fonctionner sur des cadres métalliques. Les contacts peuvent être utilisés dans des environnements difficiles. Une version spéciale avec câble blindé et boîtier de connexion est disponible.



Détails

- Conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles
- Aimant spécialement conçu pour fonctionner sur des cadres métalliques
- Autoprotection
- Version avec câble blindé
- NF A2P Grade 2

IM1640PSG

Contact magnétique à poser en saillie, en polycarbonate/fibre de verre renforcée, 78 x 24 x 19 mm, sortie sur câble 4 fils 85 cm, livré avec 1 équerre conditionné par 5, prix unitaire.

Spécifications techniques

General

Application type	Surface mount
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57