# AS700G3

## Sirène d'extérieur, boîtier plastique, NFA2P Grade 3

### Présentation

La sirène extérieure est un dispositif de signalisation permettant d'alerter les autres en cas d'urgence. C'est un élément très important d'un système de sécurité, car il permet de s'assurer que toutes les personnes présentes sur le site sont informées de l'activation du système d'alarme. Cette sirène est dotée d'une électronique protégée et est conforme à la norme IP44 pour une variété d'applications, notamment dans les environnements difficiles.
Conçue pour être conforme à la certification EN Grade 3, la sirène comprend une protection renforcée contre le sabotage.
La batterie et l'alimentation sont entièrement supervisées.

Dès qu'une intrusion est détectée, la sirène extérieure déclenche un puissant signal sonore de 105 dB.
Son son et sa durée sont programmables et sa batterie a jusqu'à 60 heures d'autonomie.



### Détails

- Protection du circuit de la batterie avec fusible réarmable
- Protection anti-sabotage améliorée
- Design élégant Aritech
- Autotest toutes les 24 heures pour vérifier l'intégrité de la batterie et de son circuit de charge.
- Mode ingénieur (pour la mise en service et pour inhiber le mode sirène)

# AS700G3

## Sirène d'extérieur, boîtier plastique, NFA2P Grade 3

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Siren |
| Type | Outdoor siren |

### Flash specifications

| | |
|---|---|
| Current consumption | 10 mA @ 13.8 V (quiescent) |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 9 VAC |
| Operating voltage | 9 to 15 V |
| Current consumption | 100 mA at 9 to 15 VDC (typical) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 187 x 167 x 47 mm |
| Net weight | 1340 g |
| Colour | White |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | Yes |
| Operating temperature | -10 to 55°C |
| Storage temperature | -10 to 55°C |
| Relative humidity | <95% noncondensing |
| Environment | EN50130-5 ; Class II - Indoor (general) |
| IP rating | IP44 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131 Grade 3 |
| Standards | NFA2P Grade 3 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57