DD669AM

Rivelatore a doppia tecnologia da soffitto, protezione a 360° e diametro di copertura di 20 m. con protezione antimascheramento.

Vantaggi

18 tende di rilevazione

La serie DD600 completa il successo della serie di infrarossi passivi EV600 con dei rivelatori di movimento a doppia tecnologia. Le 18 tende offrono il massimo della capacità di rilevazione, comprensiva di una completa protezione antistrisciamento, in ogni parte dell'area protetta il cui diametro è di 20 metri.
L'eccezionale tecnologia ottica a specchio a gradini con focale continua, crea tende uniformi che non perdono mai la traccia dell'intruso.

Elaborazione del segnale 4D

L'elaborazione del segnale 4D esegue un'effettiva discriminazione tra i segnali di intrusione e di falso allarme. Considerando la diversità di applicazioni nel campo della sicurezza, la serie DD600 evidenzia sia l'elaborazione del segnale 4D che l'elaborazione Bi-curtain per gli ambienti difficili da proteggere.

La combinazione tra l'ottica a specchio e l'elaborazione del segnale 4D non solo fornisce una miglior rilevazione ma aumenta anche la stabilità e l'immunità dai falsi allarmi.

Radar con controllo della portata (RCR)

I sensori della serie DD600 possiedono una straordinaria tecnologia radar con controllo della portata e operano sulla frequenza di 5.8GHz. Il controllo della portata fà si che nessun fastidioso allarme venga generato da movimenti al di fuori del campo di rilevazione.

Installazione ad incasso

I rilevatori di movimento EV600 e DD600 possono essere installati ad incasso tramite l'accessorio opzionale 360FM. Il 360FM assicura una integrazione ordinata nel soffitto, rendendo visibile solo la parte inferiore del rilevatore.



Dettagli

- Rivelatore di movimento a doppia tecnologia
- Segnalazione automatica di tutti i tentativi di mascheramento
- Ottica a specchio a gradini con focale continua
- Radar con controllo della portata (RCR) in banda S
- Elettronica ad innesto
- Ottica sigillata
- Elaborazione del segnale "4D" per un elevata immunità dai falsi allarmi
- Schemi di copertura selezionabili tramite maschere per lo specchio
- Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili
- Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio
- Conforme con EN50131-2-2 Grado 3

DD669AM

Rivelatore a doppia tecnologia da soffitto, protezione a 360° e diametro di copertura di 20 m. con protezione antimascheramento.

Specifiche tecniche

General

Technology	Dual
Application type	Ceiling mount
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	20 m
Microwave frequency (nom.)	5.8 GHz
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Isolated or 4k7 EOL
Remote control lines	Day/Night, Walk test

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical

Colour	White
Mounting height	2.5 to 5 m

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57