# ACA-Steel-slim

**Pulsante richiesta uscita in acciaio inossidabile, Touchless, sottile**

## Caratteristiche

I pulsanti di richiesta uscita touchless offrono la possibilità di sblocco del varco, dall'interno, senza nessun contatto, in abbinamento con soluzioni di controllo accessi. Questa soluzione è ottenuta utilizzando la tecnologia a infrarossi. Basta avvicinare una mano alla parte anteriore del sensore per attivare il contatto. L'attivazione è chiaramente indicata da un LED che mostra il colore verde quando è attivo o rosso quando è alimentato ma non è attivo.
Si prega di notare che la luce solare diretta o riflessa può influenzare la sensibilità del sensore a infrarossi.




## Dettagli

- Pulsante richiesta uscita Touchless che utilizza un sensore IR
- Design accattivante in acciaio inox
- Distanza di funzionamento regolabile, 3-15 cm
- Tempo di attivazione del relè regolabile
- LED rosso e verde per l'indicazione di standby e attivo
- Utilizzo da interno

# ACA-Steel-slim

## Pulsante richiesta uscita in acciaio inossidabile, Touchless, sottile

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Access control |
| Type | Exit device |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12- 24VCC |
| Current consumption | 30 mA a riposo<br>35 mA attivo |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 115 x 40 x 30 mm |
| Material | Stainless steel |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | da -10 a +55°C |
| Relative humidity | 95% senza condensa |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57