PB50-PA

Kit installazione da palo per PB500

The PB50-PA pole attachment kit is used to mount the PB500 series photoelectric beam sensors to round poles with diameters from 38 to 45 mm.



Dettagli

- Accessorio di montaggio a palo
- Compatibile con la serie di barriere PB500

PB50-PA

Kit installazione da palo per PB500

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Perimeter / Outdoor
Type	Mounting

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Outdoor Perimeter	PB501	Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 20 mt esterno, 40 mt interno.
Outdoor Perimeter	PB511	Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno.
Outdoor Perimeter	PB521	Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 60 mt esterno, 120 mt interno.

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57