# ATS1475X10

## Karty zbliżeniowe Hi-Tag2  (opakowanie 100 sztuk)

Niezaprogramowane karty przeznaczone są do stosowania z czytnikami serii ATS Master oraz posiadają nadrukowane numery, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie nimi. Zarówno układ scalony, jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Istnieje możliwość wykonanie nadruku dzięki wysokiej jakości powierzchni kart oraz zastosowaniu odpowiednich drukarek.




## Szczegóły

- Możliwość odczytu/zapisu danych
- Możliwość zaprogramowania 268 milionów unikalnych, 4-bajtowych kodów zabezpieczenia kart
- 4 obszary pamięci umożliwiające wykorzystanie w aplikacjach wykorzystujących kredyty na karcie
- Pakowane po 10 sztuk

# ATS1475X10

## Karty zbliżeniowe Hi-Tag2  (opakowanie 100 sztuk)

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS Proximity Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Proximity |
| Credential operating frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 100 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Credit) |
| Colour | White |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57