# ATS1236

## 32 strefy 433Mhz odbiornik bezprzewodowy DGP

### Zwiększenie pojemności strefy

Bezprzewodowy odbiornik ATS1236 dodaje możliwości bezprzewodowe do gamy central Advisor Advanced.

Bezprzewodowy DGP obsługuje większość starszych nadajników 63-bitowych 433 MHz, jak również nową generację nadajników LoNa 433 MHz, których komunikacja bezprzewodowa jest w pełni zaszyfrowana, co pozwala uniknąć nieautoryzowanych zakłóceń. Można nauczyć się do 32 czujników bezprzewodowych i do 16 pilotów.

Odbiornik bezprzewodowy ATS1236 posiada dwa wejścia stref przewodowych i jedno programowalne wyjście przekaźnikowe.

### Instalacja i programowanie

Bezprzewodowy DGP musi być zainstalowany na zewnątrz obudowy centrali, aby zapewnić maksymalny zasięg bezprzewodowy. Rozwiązanie bezprzewodowe 433MHz monitoruje stan i obecność każdego urządzenia bezprzewodowego i reaguje w przypadku wystąpienia zakłóceń radiowych.

Odbiornik bezprzewodowy ATS1236 może być programowany zarówno z klawiatury, jak i z poziomu programu ładującego.  Firmware modułu jest zdalnie aktualizowany.



### Szczegóły

- Dodaje możliwości łączności bezprzewodowej do Advisor Advanced
- Dwa wejścia stref przewodowych
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe SPDT Form C
- Obsługuje starsze 63-bitowe nadajniki 433 MHz i nowe nadajniki LoNa 433 MHz
- Technologia trybu uczenia się
- Terminale zdejmowalne
- EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Klasa 2 klasa II (w toku) INCERT (w toku)
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego

# ATS1236

## 32 strefy 433Mhz odbiornik bezprzewodowy DGP

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Wireless expander |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |
| Connection type | Databus connection |
| Compatibility | Advisor Advanced MR 4.2 or higher |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Total | 32 |
| No. of wireless zones | 32 wireless sensors + 16 keyfobs |
| Onboard | 2 wired |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Onboard | 1 |
| Type of outputs | SPDT Form C relay |

### Wireless

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 433 MHz legacy, 433 MHz LoNa |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12Vdc via bus |
| Current consumption | typical : 47 mA<br>maximum : 51 mA |
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 155 x 95 x 26 mm |
| Net weight | 0.160 kg |
| Colour | White |
| Material | ABS plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10°C to 55°C |
| Relative humidity | 90% relative humidity non-condensing |
| Environment | EN50130-5 ; Class II - Indoor (general) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grade 2, INCERT |
| Standards | EN50131 Grade 2 & INCERT pending |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57