SC-22-0200-0001-18

Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła SmartCell z zintegrowaną syrenką

Opis

Bezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dym, ciepło czy dym+ciepło, jednego z 32 sygnałów dźwiękowych, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Czujka oraz sygnalizator posiadają wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku, w tym Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.



Szczegóły

- W pełni bezprzewodowa
- Łatwa i szybka instalacja
- Niewielkie rozmiary
- Tryby detekcji: dym i/lub ciepło
- 32 tony syrenki
- Nowoczesny wygląd
- Zabezpieczenie przed sabotażem
- Dopuszczenie przez CNBOP-PIB

SC-22-0200-0001-18

Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła SmartCell z zintegrowaną syrenką

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	3 akumulatorki litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus)

Sounder

Output level	89 dB(A) z odl. 1 m
Output level adjustment	2 poziomy (niski, wysoki)
Selectable tones	32, w tym 4 dopuszczone jako pożarowe

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +30°C (z akumulatorkami) -10 do +55°C (bez akumulatorków)
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environment	Indoor
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Detekcja

Poziomy czułości	Dym: Normalny, Normalny+AVF. Ciepło: 58 °C, nadmiarowo (A2S), 58 °C różniczkowo (A2R), 72 °C nadmiarowo (BS), 72 °C różniczkowo (BR)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57