ACT455

Cartão PVC EV2 vazio (pack 25)

Vista Geral

O cartão ISO em cor branca oferece uma solução robusta para um ambiente seguro onde os dados do cartão são protegidos com encriptação Mifare Desfire EV1 ou EV2. O cartão oferece uma memória de aplicação de 2kB. Pode ser utilizado em modo seguro com leitores de gama ATS118x e teclado ATS1136. Pode também adequado para Mifare CSN de 7 bytes.

Programação segura

Com utilização de um programador seguro, os cartões e porta -chaves podem ser facilmente programados para uma utilização segura.



Detalhes

- Cartão modelo ISO
- Dados de cartão podem ser enciptados com Desfire EV1 ou EV2
- Cartão Mifare Desfire EV2 com 2kB memória de aplicação
- Número de série impresso
- Pode ser programado com programador seguro

ACT455
Cartão PVC EV2 vazio (pack 25)

Especificações técnicas

System

Reading distance	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2 kB
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart card
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	25

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67
Colour	White
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
IP rating	IP68

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57