# SC-11-1201-0001-32

## Painel de Controlo SmartCell Wireless (s/ módulo de comunicação) - Francês (Belga)

### Vista Geral Sobre SmartCell

O SmartCell foi desenvolvido como um sistema de deteção de incêndios completamente sem fios para proteção de pessoas e bens. O sistema incorpora zonas de informação separadas que permitem que os dispositivos de entradas sejam configurados de diversas formas, permitindo a máxima flexibilidade ao utilizador e projetista.

O sistema SmartCell pode suportar até 64 dispositivos wireless divididos por 32 dispositivos de incêndio e 32 dispositivos de informação.

A comunicação entre os dispositivos e o painel de controlo é efetuada de forma bidirecional e operam na banda de frequência harmonizada Europeia 868MHz.

Com uma economia significativa de tempo de instalação em relação a instalações de sistemas convencionais e endereçáveis, sem cabos, sem confusão e inconvenientes para a rotina diária do cliente, o SmartCell é perfeito para todas a instalações de incêndio de pequena e média dimensão.




### Detalhes

- Totalmente sem fios
- Simples e rápida instalação
- Caixa compacta
- Display OLED de 80 carateres
- Espaço interior para adicionar placa de comunicação para ligação aos Serviços SmartCell
- Disponível também em versão 24 VDC

# SC-11-1201-0001-32

## Painel de Controlo SmartCell Wireless (s/ módulo de comunicação) - Francês (Belga)

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| User interface | 16 zone indicators |
| Maximum system capacity (device count) | 1 to 32 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 230 VAC |
| Operating voltage | 220 to 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A |
| Current consumption | 5 mA (PSU), plus 100 mA from control panel |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 16 |

### Standby battery

| | |
|---|---|
| Capacity | 6 V 4 Ah |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Compact |
| Physical dimensions | 275 x 220 x 80 mm (W x H x D) |
| Net weight | 1.55 kg |
| Mounting type | Surface mount |
| Cable entries | 4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -5°C to +45°C |
| Storage temperature | 0°C to +30°C |
| Relative humidity | 95% noncondensing max. |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-2<br>EN54-4<br>EN54-13<br>EN54-25 |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57