# DT713-5

## Värmedetektor. Maximalvärmedetektor 57 °C maximal/diff värmedetektor. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC

### DT713-5

DT713-5 är en differentialvärmedetektor klass A2 med 57 °C maximaltemperaturgräns avsedd för anslutning till konventionella centralapparater för brandlarm.

### Driftsäker

Samtliga värmedetektorer i DT700-serien har en inbyggd testfunktion. En gång per dygn sker en fullständig test av elektronik och sensorelement. Vid fel tänds en gul lysdiodsindikering på detektorn och på centralapparater i 1X-serien.

### Detektorsockel

För samtliga detektorer i 700-serien används sockel DB702. Sockeln är försedd med en låsningsfunktion för extra säkerhet. Vid demontering av en detektor indikeras normalt fel i centralapparaten. Med hjälp av en i detektorsockeln inbyggd kortslutningsbygel kan sektionsslingan bibehållas intakt. Funktionen är ett bra hjälpmedel vid installation och kontrollmätning av slingorna. Kortslutningsbygeln bortkopplas automatiskt då en detektor monteras.




### Detaljer

- Automatisk egendiagnostik
- Mycket driftsäker mot falsklarm
- Separata lysdioder för brand och fel
- Kan matas med 12-24 VDC
- Inte polaritetskänslig
- EN54 och CPR-certifierad

# DT713-5

## Värmedetektor. Maximalvärmedetektor 57 °C maximal/diff värmedetektor. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC

## Tekniska specifikationer

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Zone powered |

### Detection

| | |
|---|---|
| Alarm temperature (typical) | +57°C ± 1.5°C |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Cloud white (RAL 9001) |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Application temperature (typical) | +25°C |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

### Kompatibla produkter

| Kategori | Referens | Beskrivning |
|---|---|---|
| Detection device | DB702 | Sockel för detektorer med parallellindikerings- och reläutgångar |
| Notification device | AI672 | Optiskt larmdon med två lysdioder 6-28 VDC, 4 mA |
| Notification device | AI673 | Optiskt/Akustiskt larmdon med två lysdioder och inbyggd summer 6-28 VDC, 4 mA |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57