ATS1500A-IP-LP

Advisor Advanced IP central, i stort plastik, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 betjenings enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre.

Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hvert område kan have sin særskilte brugergrænseflade. Den nye Advisor Advanced produktserie er designet i fuld overensstemmelse med EN50131 betingelserne, F&P klasse 2, eller når ATS-MM-TK er tilføjet, F&P klasse 3.

Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagerer med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS-tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

Trådløs og fortrådet detektor support

Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP-integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSX500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikationen til OH-NETREC modtageren, og U/D funktionaliteten til ATS85x0.

Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan



Detaljer

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 32 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- 4 områder
- 2000 brugere
- F&P klasse 2 (F&P klasse 3 når ATS-MM-TK er tilføjet)
- USB port til lokal konfiguration
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x & CDC4 dør moduler
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- indbygget 10/100Mb Ethernet tilslutning
- upload/download over IP/GPRS
- IP diagnose
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange

drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke. Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

ATS1500A-IP-LP

Advisor Advanced IP central, i stort plastik, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 betjenings enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre.

Tekniske specifikationer

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8

Outputs

No. of outputs	32
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Max. no. of cards	2000
Max. no. of PIN codes	2000

Access control

Door groups	4
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Housing	Polycarbonat

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Compliancy	CE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57