DDI602-F2

Detector movimiento, doble tecnología, exterior, doble nucleo PIR, microondas a 10.587 GHz, alcance seleccionable 10/20/30 m, IP55



DDI602-F2

Detector movimiento, doble tecnología, exterior, doble nucleo PIR, microondas a 10.587 GHz, alcance seleccionable 10/20/30 m, IP55

Especificaciones técnicas

General

Technology	Dualna
Application type	Uchwyt ścienny
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.587 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Relay configuration	Wiele wartości EOL

Physical

Colour	Silber
Material	Hochschlagfester ABS Kunststoff mit HDPE Abdeckung, UV stabilisiert
Mounting height	3 do 6 m

Environmental

Environment	Draussen

Regulatory

Certification	INCERT

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57