ACL585

Teclado autónomo, fino antivandálico, de aluminio moldeado

Teclado autónomo antivandálico

Teclado de control de accesos antivandálico, con botones metálicos para montaje en el marco de la puerta. Con una memoria de usuario de 99 códigos y un pulsador, el ACL760 es la mejor solución para el control de acceso de una sola puerta. El sensor fotoeléctrico para la iluminación automática es eficaz en condiciones de poca luz. El ACL760, de aspecto robusto, está diseñado para funcionar incluso en entornos difíciles.



Detalles

- Interior/exterior
- Carcasa delgada de aluminio moldeado con teclas metálicas
- A prueba de polvo y resistente al agua
- Hasta 1000 códigos de usuario
- Petición de salida mediante el botón normal RTE o el pulsador tipo ACL870
- Los códigos pueden tener de 1 a 8 dígitos
- Bloqueo de 30 segundos después de ocho PINs consecutivos inválidos

ACL585

Teclado autónomo, fino antivandálico, de aluminio moldeado

Especificaciones técnicas

General

User interface	Touch-Tasten
Product line	Autonome

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Petición Salida
Outputs	1
Output type	SPDT relay, latch or pulsed mode (01 to 99 seconds)

Electrical

Operating voltage	12/24 VAC/VDC
Current consumption	70 mA max

Physical

Physical dimensions	150 x 50 x 25 mm
Form factor	Vertikal
Mounting type	Oberflächenmontage
Material	Geformtes Aluminium

Environmental

Operating temperature	-25 a +50 °C
Relative humidity	95% sin condensación
IP rating	IP65

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57