VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact



VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact

Spécifications techniques

General

Application type	Geldautomat (ATM), Nachttresor-Depotbox
Tamper protection	Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt
Alarm indication	LED-Anzeige Schraube Nr. 3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 bis 14 m Radius
Sensitivity adjustment	5 Schritte von ca. jeweils 6 dB

Inputs/outputs

Alarm contact	NC
Test output	Yes

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC
Current consumption	8.6 mA

Physical

Physical dimensions	81 × 101 × 28 mm
Net weight	380 g
Colour	Grau (RAL 7035)

Environmental

Operating temperature	-20 to +55°C
Relative humidity	90%
IP rating	IP30

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57