DC138R4.7

Contact magnétique pouvant être encastré sur châssis acier, résistance 4k7 FDL,blanc

Présentation

Le contact DC138R4.7 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture, aimant de polarisation, et force de l'aimant.Contact magnétique EN Grade 3 et VdS apprové, blanc. Contact pouvant être encastré sur support acier. résistance 4k7 FDL.



Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Autoprotégé
- Résistance 4k7 FDL
- Plusieurs certifications européennes

DC138R4.7

Contact magnétique pouvant être encastré sur châssis acier, résistance 4k7 FDL,blanc

Spécifications techniques

General

Application type	Versenkte Montage
Contact type	4K7 Widerstand

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse III - Im Freien (geschützt)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57