ATS1236

32 zones 433MHz draadloze ontvanger DGP

Vergroten van de zonecapaciteit

De ATS1236 draadloze ontvanger voegt draadloze mogelijkheden toe aan de Advisor Advanced reeks

De ATS1236 draadloze ontvanger voegt draadloze mogelijkheden toe aan de Advisor Advanced reeks. De draadloze DGP ondersteunt de meeste oudere (bestaande) 433 MHz 63-bits zenders en de nieuwe generatie 433 MHz LoNa-zenders waarvan de draadloze communicatie volledig geëncrypteerd is.Tot 32 draadloze sensoren en tot 16 sleutelhangers kunnen worden ingeleerd.

De ATS1236 draadloze ontvanger heeft twee bedrade zone-ingangen en een programmeerbare relaisuitgang.

Installatie en programmatie

De draadloze DGP moet buiten de centrale behuizing worden geïnstalleerd om een maximaal draadloos bereik te garanderen. De 433MHz draadloze oplossing bewaakt de status en aanwezigheid van elk draadloos apparaat en reageert in geval van een RF-storing.

De ATS1236 draadloze ontvanger kan zowel vanaf het toetsenbord als vanaf de downloader worden geprogrammeerd. De firmware van de module kan op afstand worden geüpgraded.



Details

- Voegt draadloze mogelijkheden toe aan Advisor Advanced
- Twee bekabelde zone-ingangen (als deel van de 32 zones)
- Een programmeerbare SPDT Form C relaisuitgang
- Ondersteunt legacy (bestaande) 63-bit 433MHz (ATS1230) en nieuwe LoNa 433 MHz
- Learn-mode technologie
- Afneembare aansluitklemmen
- Certificering EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Klasse 2 (in aanvraag) INCERT (in aanvraag)
- Externe Firmware Upgrade via Downloader

ATS1236

32 zones 433MHz draadloze ontvanger DGP

Technische specificaties

General

Expander type	Drahtloser Expander
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Databus connection
Compatibility	Advisor Advanced MR 4.2 or higher

System

Addressing	Dip-Schalter

Inputs

Total	32
No. of wireless zones	32 wireless sensors + 16 keyfobs
Onboard	2 wired

Outputs

Onboard	1
Type of outputs	SPDT Form C relay

Wireless

Operating frequency	433-MHz Ältere Version, 433 MHz LoNa

Electrical

Operating voltage	12Vdc via bus
Current consumption	typical : 47 mA maximum : 51 mA
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	155 x 95 x 26 mm
Net weight	0.160 kg
Colour	Weiß
Material	ABS Plastik

Environmental

Operating temperature	-10°C to 55°C
Relative humidity	90% relative humidity non-condensing
Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 2, INCERT
Standards	EN50131 Grade 2 & INCERT pending

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57