VVS302-PLUS

Czujnik sejsmiczny do bankomatów i skrytek nocnych, kontakt NC

Doskonałe wykrywanie

Czujki sejsmiczne z serii VVS3xx-PLUS są przeznaczone do wykrywania prób włamania do skarbców, sejfów, skrytek nocnych, bankomatów i innych wzmocnionych obszarów fizycznych, takich jak magazyny danych i szafy na dokumenty. Te detektory sejsmiczne reagują na charakterystyczne wzorce drgań wszystkich narzędzi łamiących i wprowadzających, takich jak młoty, wiertła, piły diamentowe, hydrauliczne narzędzia ciśnieniowe oraz narzędzia termiczne, takie jak palnik spawalniczy i lanca termiczna. W zależności od materiału i konstrukcji chronionego obiektu wyczuwają drgania, które występują w promieniu od 3 do 14 metrów od miejsca montażu.

Doskonała odporność na fałszywe alarmy

Jednocześnie czujki sejsmiczne pozwalają na normalną aktywność człowieka wokół chronionego obszaru bez ryzyka wywołania niepożądanych alarmów. Aby osiągnąć ten wysoki poziom dokładności, każda z czujek posiada "trzy czujki w jednej". Wszystkie trzy kanały (liczenie, całkowanie i eksplozja) analizują częstotliwość sygnału, czas trwania i amplitudę, w celu rozróżnienia pomiędzy przypadkowymi zaburzeniami otoczenia a rzeczywistym atakiem intruza. Efektem końcowym są czujki o doskonałej wykrywalności i odporności na fałszywe alarmy.

Testowanie i akcesoria

Seria VVS3xx-PLUS oferuje dwie różne funkcje testowe: aktywowaną automatycznie lub ręcznie. Można wybrać pomiędzy wewnętrznym testem elektroniki czujki lub, za pomocą nadajnika testowego VVT705, wykonać test funkcjonalny czujki i jej fizycznego kontaktu z chronionym obiektem. W celu osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, do wszystkich rodzajów zastosowań dostarczany jest kompletny asortyment akcesoriów.



Szczegóły

- Wykrywa wszystkie znane rodzaje ataków
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału rozróżnia pomiędzy szumem otoczenia a rzeczywistym atakiem
- Chroni każdą stałą konstrukcję
- Możliwość zdalnego testowania
- Regulowana czułość

VVS302-PLUS

Czujnik sejsmiczny do bankomatów i skrytek nocnych, kontakt NC

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Geldautomat (ATM), Nachttresor-Depotbox
Tamper protection	Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt
Alarm indication	LED-Anzeige Schraube Nr. 3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 bis 14 m Radius
Sensitivity adjustment	5 Schritte von ca. jeweils 6 dB

Inputs/outputs

Alarm contact	NC
Test output	Yes

Physical

Colour	Grau (RAL 7035)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57