DF955-U

Jednostka centralna do sieci central Flex (SNIU) – bez zasilacza

DF955-U to sprzęt interfejsu sieciowego, który konwertuje fizyczne nośniki sieci FlexPS na standardowy interfejs komputerowy (USB, Ethernet, EIA-232). DF955-U (srebrny interfejs sieciowy) wraz z DF955-SW (menedżerem sieci SW) umożliwiają procesorom FlexPS (DF951) przekazywanie informacji o alarmie, statusie i konfiguracji do i z centralnego punktu sterowania przez sieć.



Szczegóły

- Zapewnia wybór USB, Ethernet lub EIA-232 do podłączenia do komputera
- Pass-through mode obsługuje redundancję
- Zintegrowana ochrona odgromowa

DF955-U

Jednostka centralna do sieci central Flex (SNIU) – bez zasilacza

Specyfikacja techniczna

General

Product type	FlexPI Steuereinheit

Environmental

Environment	Drinnen

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57