# VV605-PLUS

**Seismic Detector for ATM & Night Safe Deposit Boxes w. Ellox Material**



# VV605-PLUS

## Seismic Detector for ATM & Night Safe Deposit Boxes w. Ellox Material

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Geldautomat (ATM), Nachttresor-Depotbox |
| Tamper protection | Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt |
| Alarm indication | LED-Anzeige Schraube Nr. 3 |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 3 bis 14 m Radius |
| Sensitivity adjustment | 5 Schritte von ca. jeweils 6 dB |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Form A Halbleiterrelais, maximaler Serienwiderstand 35 Ohm |
| Test output | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grau (RAL 7035) |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57