ATS1115A-N

Teclado LCD 2x16 caracteres com leitor, 16 Áreas - ATSx500

Consola de Operação (RAS)

O ATS1115A-N faz parte da família de produtos Advisor Advanced. Encontra-se disponível uma gama de leitores de cartões que podem ser utilizados em diferentes ambientes, interior e exterior. O ATS1115A-N pode ser usado para configuração e gestão dos sistemas, para abertura de portas e para arme / desarme das diferentes áreas/partições. Através deste teclado também conseguimos saber o estado do sistema, através de informação visual e sonora.

Vista Geral

Com um design moderno e ergonómico, este teclado tem uma capacidade de informação textual de 2 x 16 caracteres, referente a programação do sistema, alarmes e funções de controlo de acessos. O contraste do visor pode ser ajustado via teclado, bem como os níveis sonoros do besouro integrado. Quatro teclas (setas) permitem ao utilizador percorrer com facilidade e intuição toda a programação e operação do sistema e aceder ainda a outras funções adicionais.

Leitor incorporado

O ATS1115A-N incorpora um leitor smart card. Esta consola pode ser utilizada o para arme/desarme através de PIN, cartão ou a combinação dos dois para uma maior segurança. É adequado para as diferentes funções de passagem de cartão disponíveis na série Advisor Advanced. Um utilizador pode armar todo o sistema através da passagem de 3 vezes do cartão numa janela de tempo de 10 segundos. Outra aplicação, pode ser relacionada com portas, que podem ser programadas para que uma passagem de cartão desbloqueie a porta para permitir a entrada/saída de pessoas sem cartão, e a passando o cartão 3 vezes ativa novamente o bloqueio da porta.

Indicações

Quatro LED's indicadores informam o utilizador das situações de falhas, alarmes e gestão de Acessos
Verde - Confirma alimentação do Painel de Controlo.
Amarelo - Indica falha no sistema.
Azul - O LED de acesso pisca quando é concedio o acesso a uma área atribuída ao RAS.
Vermelho - O LED de alarme ilumina-se quando existe um tamper de sistema ou uma área atribuída ao RAS se encontra em alarme.
A consola de operação pode indicar o estado de 16 áreas, utilizando os 16 LEDs frontais em conjunto com a informação detalhada apresentada no LCD.
O estado das áreas podem ser identificado pela visualização dos 16 LEDs, que se encontram visíveis quando a tampa do teclado se encontra aberta ou removida:
• LED iluminado quando a área correspondente está armada.
• LED com intermitência lenta quando existe uma falha detectada.
• LED com intermitência rápida em caso de alarme.



Detalhes

- LCD de 2 x 16 caracteres
- Besouro ajustável pelo utilizador
- Contraste do LCD ajustável pelo utilizador
- Indicação de 16 Áreas
- Indicação de abertura de porta
- Leitor proximidade smart card, incorporado

Montagem

A cobertura do RAS é articulada na parte inferior. Para abrir, agarre a tampa nos lados ou na parte superior e puxe suavemente. A cobertura pode ser completamente removida, retirando cuidadosamente um dos pinos do corpo do RAS e puxando.

ATS1115A-N

Teclado LCD 2x16 caracteres com leitor, 16 Áreas - ATSx500

Especificações técnicas

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	16
Integrated reader	Nahdistanz

System

Function keys	4
Supported card types	HiTag2
Addressing type	Dip-Schalter
Supported cable type	WCAT 52/54 ou equivalente

Communication

Communication type	Verdrahtet
Reading distance	6 to 10 cm

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Abertura Porta (RTE)
Outputs	1
Output type	Open collector, 50 mA Max

Electrical

Operating voltage	9 - 14 VDC
Current consumption	35 mA tipico 165 mA max.

Physical

Physical dimensions	92 x 165 x 25.4 mm
Colour	Weiß
Form factor	Vertikal
Cover	Flip-Abdeckung
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Operating temperature	0 a +50°C
Relative humidity	0 a 95% sem condensação
Environment	Drinnen
IP rating	30

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57