# DDI602AM-F2

**Udendørs kombi detektor med AM 10.587 GHz 10/20/30m selectable**



# DDI602AM-F2

## Udendørs kombi detektor med AM 10.587 GHz 10/20/30m selectable

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Teknologi | Dual |
| Applikationstype | Montaje en pared |
| Anti maskering | Yes |
| Kæledyrs immunitet | No |
| Kamera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Maks. detektionsområde | 30 m |
| Mikrobølgefrekvens (nom.) | 10,587 GHz |
| Underbeskyttelse | No |
| Alarmtid | 5 sec |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired / trådløs | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relæ konfiguration | Múltiples valores de EOL |

### Physical

| | |
|---|---|
| Farve | Sølv |
| Materiale | Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret |
| Monteringshøjde | 3 a  6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Miljø | Udendørs |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 kvalitet | Lønklasse 3 |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57