AD68N-0200

Alarmline II Digital LHD-Kabel 68 °C (155 °F) mit Nylonmantel – 200 m

Allgemein

Das AD68-0500 ist ein digitales lineares Wärmeerkennungskabel (LHD) mit einer festen Temperaturaktivierung von 68 °C (155 °F). Es verfügt über einen Standard-PVC-Außenmantel und eignet sich daher für Innenanwendungen. Es ist in Längen von 500 m erhältlich.

Die digitalen Sensorkabel der AD-Reihe bieten ein sehr einfaches Wärmeerkennungssystem mit fester Temperatur, das in vielen Anwendungen eingesetzt werden kann, in denen andere Erkennungsformen nicht geeignet sind.

Betrieb

Die digitalen LHD-Kabel der AD-Reihe bestehen aus einem Paar verdrillter, niederohmiger, trimetallischer Leiter, die mit modernen, temperaturempfindlichen Polymeren ummantelt sind. Das Kabel funktioniert durch Erweichen der Leiterisolierung. Die Spannung der verdrillten Leiter bewirkt dann eine Verschmelzung der beiden Adern. Das Sensorkabel ermöglicht eine einfache Schaltfunktion. In Kombination mit einer Kombination aus End-of-Line-Überwachung (EOL) und Alarmauslösewiderständen kann es über jeden überwachten Eingang, z. B. eine konventionelle Meldezone oder eine adressierbare Schnittstelleneinheit, einen Alarm an jede Brandmeldeanlage senden.

Standortsteuereinheit

Zusätzlich zum LHD-Sensorkabel ist optional auch eine digitale Ortungssteuereinheit erhältlich, die das Sensorkabel überwacht und entlang der Länge des Sensorkabels erkennen kann, wo ein Alarmzustand aufgetreten ist.

Kabelbefestigungen für alle Anwendungen

Eine Auswahl an Kanten-, A-, P- und T-Clips ermöglicht die fachgerechte Installation des Kabels. Die Clips dienen der Wärmeisolierung und halten das Kabel im richtigen Abstand zu Kabeltrassen, Stahlkonstruktionen, Decken und Wänden.



Einzelheiten

- cUL/UL 521-Zulassung
- FM-Zulassung (Klasse 3210)
- Bis zu 3000 m
- Erkennung entlang der gesamten Kabellänge
- Optionale Extrusionen für unterschiedliche Umgebungen
- Einfache, wartungsfreie Installation
- Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- RoHS-konform

AD68N-0200

Alarmline II Digital LHD-Kabel 68 °C (155 °F) mit Nylonmantel – 200 m

Technische Spezifikationen

Electrical

Operating voltage	0 bis 30 VAC 0 bis 42 VDC
No. of cable cores	2

Conductor

Resistance	~100 Ohm/km pro Strecke (30,4 Ohm/Kft)
Capacitance	88 bis 150 pF/m
Inductance	540 bis 1050 nH/m

Physical

Physical dimensions	4,5 mm ±0,12 mm (nominaler Außendurchmesser)
Net weight	5,28 kg
Colour	Schwarz
Mounting type	Fijación por cable

Environmental

Operating temperature	45 °C max.
Relative humidity	0 bis 100 % nicht kondensierend
Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	RoHS
Certification	CE, FM, UL

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.