VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact



VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact

Technische specificaties

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Cajas seguridad nocturna
Tamper protection	Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt
Alarm indication	LED-Tornillo de indicación no. 3
Low voltage alarm	7,5 V

Detection

Range	Radio de 3 a 14 m
Sensitivity adjustment	5 pasos de aprox. 6 dB cada uno

Inputs/outputs

Alarm contact	NC
Test output	Yes

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC
Current consumption	8.6 mA

Physical

Physical dimensions	81 × 101 × 28 mm
Net weight	380 g
Colour	Gris (RAL 7035)

Environmental

Operating temperature	-20 to +55°C
Relative humidity	90%
IP rating	IP30

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57