
2010-2-PIB

Uitbreidingsmodule 8 bewaakte in-/uitgangen en 4 relais contacten voor 2X-F2 panelen.



2010-2-PIB

Uitbreidingsmodule 8 bewaakte in-/uitgangen en 4 relais contacten voor 2X-F2 panelen.

Technische specificaties

General

Maximum system capacity (device count)	de 1 a 32, más de 160K, hasta 120K, hasta 128, hasta 160K, hasta 20K, hasta 256, hasta 4096, hasta 512, hasta 60K, hasta 64, hasta 96
Network size (nodes)	de 1 a 32, mere end 128, hasta 128, hasta 64

Electrical

Power supply type	VCC

Zone

Maximum zone capacity	1 a 64, más de 1024, hasta 1024, hasta 256

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57