VV622-PLUS

Detetor sísmico para caixas automáticas e cofres noturnos, relé tipo C

Detecção superior

A série VV6xx Plus de detectores sísmicos foi desenhada para detector quaisquer tentativas de arrombamento de cofres, cofres noturnos, ATM's e outros recintos fisicamente protegidos como caixas fortes etc.
Estes detectores reagem perante todo o padrão de vibrações produzidos por ferramentas de arrombamento tais como martelos, brocas, pontas de diamante, macacos hidráulicos e ainda outras ferramentas de temperatura como lanças térmicas e maçaricos. Estes detectores têm uma percepção da vibração com um raio entre 3 a 14 metros dependendo do material e design do objecto a proteger.

Imunidade total a falsos alarmes

Estes detectores permitem o normal funcionamento das actividades humanas nas áreas a proteger sem gerar falsos alarmes. Para conseguir este elevado grau de fiabilidade cada detector recorre a três diferentes canais – contagem – integração e explosão para analise da frequência, duração e amplitude de forma a diferenciar distúrbios ambientais normais e um verdadeiro ataque de arrombamento. O resultado são detectores com excelente detecção e imunes a falsos alarmes.

Testes e acessórios

Esta série VV6xx Plus permite que se realizem dois tipos de testes ao seu funcionamento: Um teste automático à sua electrónica ou através de um transmissor de teste VT705P testar o seu bom contacto físico ao objecto a proteger. Uma gama completa de acessórios permite múltiplas aplicações para atingir a máxima segurança.



Detalhes

- Detecta todos os conhecidos métodos de arrombamento
- Avançado processador diferencia o ruído ambiente e um verdadeiro arrombamento
- Muito baixo consumo
- Dois possíveis testes de funcionamento
- Sensibilidade ajustável
- Protecção total anti-sabotagem
- Gama completa de acessórios
- Fácil instalação

VV622-PLUS

Detetor sísmico para caixas automáticas e cofres noturnos, relé tipo C

Especificações técnicas

General

Application type	Geldautomat (ATM), Cajas seguridad nocturna
Tamper protection	Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt
Alarm indication	LED-Tornillo de indicación no. 3
Low voltage alarm	7,5 V

Detection

Range	Radio de 3 a 14 m
Sensitivity adjustment	5 pasos de aprox. 6 dB cada uno

Inputs/outputs

Alarm contact	Relé sólido Form A, máxima resistencia serie 35 ohmios
Test output	Yes

Electrical

Operating voltage	9 a 15 VDC
Current consumption	8.6 mA (nominal)

Physical

Physical dimensions	81 x 101 x 28 mm (W x H x D)
Net weight	380g
Colour	Gris (RAL 7035)

Environmental

Operating temperature	-20 até +55ºC
Relative humidity	0 a 90 % sem condensação; 90 % a 30 °C
IP rating	IP30

Regulatory

Certification	VdS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57