DP2061N

2000 serien optisk detektor med udgang til fjernindikator

Generelt

DP2061N er en adresserbar optisk røgdetektor med 2000 seriens protokol.
Den er udstyret med et udskifteligt optisk kammer, og er fuld CPD godkendt. Denne optiske røgdetektor kombinerer flot design, med en visuel alarm og fejl LED visning, samt ekstern udgang for tilslutning af lysindikator modul.

Brugervenlig

Detektorerne er individuelt identificeret ved sin egen adresse gennem 2 drejekontakter. Adressen er numerisk og kræver ikke binære eller hexadecimale konverteringer, for derved at reducere risikoen for ukorrekt adressering.

Vedligeholdelse

DP2061N har et udskifteligt optisk engangskammer. Dette gør detektoren enkel at servicere, uden brug af special værktøj. Alle 2000 seriens detektorer er kompatible med de forskellige standard sokler, hvilket gør dem nemme at udskifte.

"State og the art" kommunikation

Kommunikation mellem central og detektor sker gennem den udvidede detektor protokol. Som har en lang række af specielle bus kommandoer, til styring af enheder, og funktioner som CRC fejlkontrol. Dette sikrer hermed den overordnede integritet og fejlfri drift af systemet, uden at kompromittere hastigheden.

Udvidede applikationer

En omfattende vifte af detektorer og tilbehør til 2000 serien supplerer DP2061N detektoren. Foruden en komplet detektor serie, samt en fuld serie af brandtryk, er tilbehør såsom isolatorer, adresserbare sirener, sirenemoduler, gruppeovervågningsenheder og et udvalg af I/O enheder, også tilgængelige.



Detaljer

- Mulighed for fjernbetjent test
- Ekstern fjernindikator udgang
- Udskifteligt optisk kammer
- Enkel numerisk adressering (1-128)
- Forbedret kommunikationsprotokol
- Fuld diagnostisk selvtest
- Fuld serie af detektorer tilgængelige
- Fuld serie af I/O enheder og tilbehør
- Mulighed for Isolator sokkel
- EN54:7 og CPD godkendt

DP2061N

2000 serien optisk detektor med udgang til fjernindikator

Tekniske specifikationer

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Alimenté en boucle

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level

Physical

Colour	Nuage blanc (RAL 9001)
Mounting type	Assemblage sur socle
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Kompatible produkter

Kategori	Reference	Beskrivelse
Detection device	DB2002	2000 Serie Detektor sokkel 10 cm, 5 Terminaler
Detection device	DB2004	2000 Serie Detektor sokkel dyb, 10 cm, 5 Terminaler
Detection device	DB2016	2000 Serie isolator sokkel
Detection device	DP2CAP-ICT	Insekt beskyttelses kappe til 2000/700 detektor serierne
Notification device	AI672	Fjernindikator
Notification device	AI673	Fjernindikator med lyd
Notification device	DB2368IAS-W	2000 Seriens Sokkelsirene m/Isolator - HVID

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57