# ACT455

## PVC Karte, unbeschrieben EV2, VPE 25 Stück

### Allgemein

Die ISO-Karte in weißer Farbe bietet eine robuste Lösung für eine sichere Umgebung, in der Kartendaten mit Mifare Desfire EV1- oder EV2-Verschlüsselung geschützt sind. Die Karte bietet 2 kB Anwendungsspeicher. Es kann im sicheren Modus mit ATS118x-Range-Lesern und der ATS1136-Tastatur verwendet werden. Es kann auch für Mifare 7-Byte-CSN bereitstellen.

### Sichere Programmierung

Durch Verwendung des sicheren Programmiergeräts können Managementkarten und Schlüsselanhänger für das Advisor Management einfach für eine sichere Verwendung programmiert werden.




### Einzelheiten

- ISO Kartenmodell
- Kartendaten können mit Mifare Desfire EV1 oder EV2 gesichert werden
- Mifare Desfire EV2-Karte mit 2 kB Anwendungsspeicher
- Aufgedruckte Seriennummer
- Kann mit Secure Programmer programmiert werden

# ACT455

## PVC Karte, unbeschrieben EV2, VPE 25 Stück

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | Sicherer Modus: zwischen 1 bis 5 cm<br>Unsicherer Modus: zwischen 2 bis 5 cm<br>Die Entfernung kann je nach Leser variieren |
| Custom data model | No |
| Memory size | 2K |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Smartcard |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (données personnalisées) |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 25 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Crédit) |
| Physical dimensions | 86 x 54 x 9 mm |
| Net weight | 66 g |
| Shipping weight | 67 g |
| Colour | Weiß |
| Card Label | Seriennummer |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +50°C |
| IP rating | IP68 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.