# DP2061N

## Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota

### Generale

Il DP2061N è dotato di camera ottica intercambiabile direttamente sul campo e risponde pienamente alle normative vigenti. Questo rivelatore ottico abbina un'estetica armoniosa e due led per allarme e guasto; è dotato di un'uscita remota.

### Semplicità d'uso

Ogni rivelatore è dotato di un test interno per la verifica funzionale. Questo auto-test può essere attivato dalla centrale di controllo al termine del quale il rivelatore comunica il risultato.

Tutti i sensori vengono individualmente identificati con un indirizzo impostato tramite due rotary switch. Il rivelatore richiede un indirizzo prettamente numerico decimale e non richiede pertanto conversioni in binario o esadecimale; in questo modo viene ridotta la possibilità di impostare indirizzi sbagliati.

### Semplicità nella manutenzione

I rivelatori DP2061N sono dotati di una camera ottica intercambiabile; in questo modo il sensore può essere manutenzionato direttamente in campo. Il Tecnico non necessiterà pertanto di effettuare uno scambio di rivelatori.

I sensori sono compatibili con basi standard e quindi i rivelatori in questione risultano essere facilmente intercambiabili con altri modelli di sensori.

### Comunicazione allo stato dell'arte

Un protocollo migliorato assicura la globale integrità dei dati ed operazioni di sistema senza errori senza compromettere la velocità di comunicazione. Il protocollo serie 2000 possiede caratteristiche come il controllo degli errori CRC e codici di ciclo bus multiplo per usufruire delle caratteristiche avanzate della centrale nella comunicazione con i rivelatori.

### Applicazioni espandibili

Una vasta gamma di accessori completano questa gamma di sensori; sono disponibili infatti isolatori, schede per uscita suonerie, schede per gestione rivelatori convenzionali, diversi moduli I/O ed una linea completa di pulsanti.




### Dettagli

- Funzioni test remoto
- Funzioni di segnalazione remota
- Sensore ottico con camera ottica sostituibile sul posto
- Semplice indirizzamento numerico (1 - 128)
- Protocollo di comunicazione avanzato
- Autotest di diagnostica completo
- Disponibile una gamma completa di sensori
- Disponibile una gamma completa di moduli I/O e accessori
- Opzione base con isolatore
- Approvato EN54:7 e certificato CPR

# DP2061N

## Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Rotary switch |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimenté en boucle |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Alarm threshold, Contamination level |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Nuage blanc (RAL 9001) |
| Mounting type | Assemblage sur socle |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Application temperature (typical) | +25°C |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | Base con 4 terminali per sensori 2000. |
| Detection device | DB2004 | Base serie 2000 a 4 terminali |
| Detection device | DB2016 | Base completa di isolatore di linea |
| Detection device | DP2CAP-ICT | (10 PACK) 2000/700 SERIES INSECT PROTECTION CAP |
| Notification device | AI672 | Ripetitore luminoso di allarme a led. |
| Notification device | AI673 | Ripetitore luminoso di allarme a led con buzzer. |
| Notification device | DB2368IAS-W | Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57