# DP2061N

**Analoge Optische rookmelder met remote uitgang, EN54, excl montagevoet**



# DP2061N

## Analoge Optische rookmelder met remote uitgang, EN54, excl montagevoet

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Rotary switch |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimenté en boucle |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Alarm threshold, Contamination level |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Nuage blanc (RAL 9001) |
| Mounting type | Assemblage sur socle |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Application temperature (typical) | +25°C |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Compatibele producten

| Categorie | Referentie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | Montagevoet, 10 cm diameter, voor 2000 serie met 4 aansluitklemmen. |
| Detection device | DB2004 | Extra diepe montagevoet voor 2000 serie rookmelders |
| Detection device | DB2016 | Montagevoet,  10 cm diam., voor 2000 serie, ingeb. insolator, 4 aansluitkl |
| Detection device | DP2CAP-ICT | Insekt beskyttelses kappe til 2000/700 detektor serierne |
| Notification device | AI672 | Nevenindicator uitgevoerd met 2 grote leds, 6-28VDC, 4 mA nominaal |
| Notification device | AI673 | Nevenindicator voorzien van akoestische signalering middels bleeper, 2 leds |
| Notification device | DB2368IAS-W | Montagevoet, 10 cm diam., met ingebouwde isolator en slow whoop - Wit |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57