# DB2016

**Base Standard com Isolador - Série 2000**



# DB2016

## Base Standard com Isolador - Série 2000

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Aucun adressage requis |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimenté en boucle |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Short circuit |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Type | Saut de ligne négative |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Nuage blanc (RAL 9001) |
| Mounting type | Deckenmontage |
| Material (body) | Plastik |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Produtos compatíveis

| Categoria | Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | Base Standard 100mm - Série 2000 |
| Detection device | DP2061N | Detetor Ótico Endereçável - Série 2000 |
| Detection device | DP2061T | Detetor Ótico / Térmico - Série 2000 |
| Detection device | DT2063N | Detetor Térmico Endereçável -Série 2000 |
| Notification device | AS2368CAP-W | Tampa Branca |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57