# PA25/3L

## Sinalizador Remoto - Convencional

Para ser utilizado na sinalização óptica, sempre que um detector automático de incêndios gerar um alarme.

Esta situação mantém-se até que exista uma intervenção na central de detecção de incêndios.

De baixo consumo, possui uma base de montagem universal, e é de baixo perfil de modo a permitir um ângulo de visibilidade de 180º.

Está protegido contra a inversão de polaridade e possibilita a operação em estado intermitente ou fixo.

O sinalizador óptico de alarme pode ser associado a um detector ou a um conjunto de quatro (4) detectores.



## Detalhes

- Ligação a 2 fios directa ao Detector
- Angulo alargado de visão
- Baixo Consumo
- Opção Flash
- Elevada luminosidade
- Protecção IP20
- Estético
- Plastico ABS
- Resistente ao Choque

# PA25/3L
## Sinalizador Remoto - Convencional

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Nessun indirizzamento richiesto |
| Monitoring | Unmonitored |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |
| Number of connection terminals | 3 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Deckenmontage, Wandmontage |
| Mounting base | Superficiale |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CNBOP |

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57