SK08A

Sirene Endereçável Vermelha - Kilsen

Generalidades

Esta sirene de Loop SK08A, foi desenhada para trabalhar com a série FP1500 de paineis analógicos endereçáveis da GE. A comunicação entre a Central e a sirene é digital. Tem como função principal a emissão de um aviso sonoro para pessoas que se encontrem dentro de edifício da existência de um fogo iminente ou da necessidade de evacuação.

Instalação

Estas sirens devem ser instaladas de forma a serem ouvidas nas áreas a proteger. O seu posicionamento em relação à proximidade de pessoas deve ser tido em conta. Devido à elevada potência sonora destas sirenes , estas não se
devem activar junto das pessoas.

Conexões

Todas as ligações eléctricas são feitas directamente na sirene de acordo com as marcações nos terminais.. Para fixar a sirene deve-se utilizar as perfurações que se encontram na base. A sirene é fixa na base através de um
pequeno movimento de insert e aperto.

Manutenção

A manutênção destas sirens depende do nível de contaminação dos locais onde estão instaladas. Visitas periódicas de manutênção são suficientes para garantir um correcto funcionamento destas.



Detalhes

- Aprovação EN54
- Até 86dBA de potência de saida
- Baixo consumo
- Baixa perfil
- Fácil instalação

SK08A
Sirene Endereçável Vermelha - Kilsen

Especificações técnicas

General

Addressing method	Electronic

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Deckenmontage, Wandmontage
Mounting position	Soffitto, Parete
Mounting base	Superficiale
Material	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57