BS122NS

Batterie, 12 V, 2,3 Ah

Product overview

Sealed lead acid battery 12 V, 2.3 Ah with Fast-on 4.75 mm terminal type.



Détails

- Ne nécessite pas de maintenance
- Grille plomb-calcium pour une durée de vie prolongée
- Large gamme de températures de fonctionnement
- Utilisable et remplaçable dans toutes les positions
- Faible autodécharge et longue durée de vie
- Structure étanche
- Capacité de décharge élevée

BS122NS
Batterie, 12 V, 2,3 Ah

Spécifications techniques

General

Product type	Versiegelte Blei-Säure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	2.3 Ah
Internal approx. resistance	60 mOhm

Charge / discharge

Max. charge voltage	13.8 VDC at +20°C
Max. charge current	0.69 A
Max. discharge current	34.5 A during 5s

Temperature

Charging temperature	-15 to +40°C
Discharging temperature	-15 to +50°C

Physical

Physical dimensions	178 x 34 x 60 mm
Net weight	0.86 kg
Material	ABS - UL94:HB
Terminal type	Fast-on 4.75 mm

Environmental

Fire retardant	No
Operating temperature	-15 to +40°C
Storage temperature	-15 to +40°C

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57